

## Produkt-Information

### Spannfix-System „standard“

Das Spannfix-System ist eine durchdachte und innovative Lösung für Schornsteinbekleidungen und sorgt für eine vorgehängte und hinterlüftete Bekleidung am Schornstein.

Das System besteht aus 4 Edelstahlblechen, die mit einem Edelstahlseil und einer Spannvorrichtung verbunden sind.

#### Wie funktioniert das Vemaco Spannfix-System?

Die Edelstahlblechen werden am Schornstein positioniert und mit dem umlaufenden Seil fixiert. Mit einem Schraubenschlüssel wird das Spannfix-System am Schornstein festgespannt. Der Abstand zwischen den einzelnen „Gurten“ sollte ca. 60 – 70 cm betragen, je nach Schornsteinhöhe und Dachneigung.

Nach dem Anbringen der Spannfix-Gurte werden die Längsverbinder mit den Edelstahlblechen vernietet (Langlöcher sind bereits vorhanden) und nach Bekleidung zusätzlich die Querverbinder zwischen den Längsverbindern fachgerecht montiert.

Als Bekleidungsprofile bietet Vemaco das Flächenprofil–Prestige–Profil und das Vemaco Stehfalz-System an.

Mit dieser Einrichtung werden die Brandschutzabstände nach § 8 MFeuV eingehalten. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist für dieses System nicht erforderlich,

da Schornsteinkopfverkleidungen unter

die Liste C (Bauregelliste) fallen.

Weitere Vorteile des Systems sind die schnelle Montage und die Tatsache, dass sich keine brennbaren Materialien am Schornstein befinden. Für die Montage und weitere Nutzung der Haltevorrichtung ist kein Bohren oder Dübeln am Schornstein erforderlich.

Vemaco e.K. Profilsysteme, An de Becke 11, 48712 Gescher; 黚  
+49(0)2542 983 85, 鮒 E-Mail:  
+49(0)2542 983 84; Internet  
[info@vemaco.de](mailto:info@vemaco.de),  
<http://www.vemaco.de>

#### . Prestige

