

# Vemaco – Schornsteinbekleidung incl. Unterkonstruktion

01.01) \_\_\_ Stck

## Schornsteinbekleidung

EP\_\_\_ GP\_\_\_

- 1. Vemaco-Spannfix** bestehend aus:  
4 Edelstahlwinkel mit Edelstahlspannseil fachgerecht montieren.  
Anzahl der Spannfix Systeme ..... Stück  
Abstand ca. 50 - 60 cm
- 2. Vemaco Eckschienen-UK** ( Unterkonstruktion) fachgerecht mit den Spannfixecken verschrauben oder vernieten.
- 3. U-Profile** für Aufnahme der Flächenprofil an den unteren Enden der Eckschienen UK fachgerecht vernieten.
- 4. Schornstein** mit den Abmessungen:

H = .....cm \* B = .....cm

in die U-Profile stecken und auf die Eckschienen-UK nieten oder schrauben.

Abschlußprofil auf die Eckschienen nieten oder schrauben.

### 5. Profilvarianten:

- Flächenprofi: .....
- BoDec: .....
- Prestige: .....
- Stehfalz: .....

01.02) \_\_\_ Stck

## Abdeckung aus Edelstahl

L = cm x B = cm

fachgerecht auf dem Untergrund (Unterkonstruktion) befestigen.

Kupfer

Zink

Aluminium (freie Farbauswahl nachRAL)

Hersteller: Vemaco e.K. Tel: 02542 98385 / Fax: 02542 983-84

[www.vemaco.de](http://www.vemaco.de) [info@vemaco.de](mailto:info@vemaco.de)

